

T191

Kleine achterloop- schrob-zuigmachine

Gemakkelijk te gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen

De T191 is een kleine, wendbare en betrouwbare schrob-zuigmachine die effectief reinigt met gebruiksvriendelijke bedieningen. De grote tankinhoud in een kleine machine en robuuste onderdelen zorgen voor een hoge productiviteit. De T191 is ideaal voor het reinigen van kleine, smalle ruimtes in winkels, kantines en kantoren.



Gemakkelijk te gebruiken

Reinigt gemakkelijk smalle en moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het kleine formaat, ergonomische handgreep en wendbaar ontwerp.



Productiviteit in een klein formaat

Verhoog de reinigingsproductiviteit in vergelijking met compacte machines, met een grote tankinhoud en een breed schrobpad.



Compacte opslag

Gemakkelijk op te bergen met een kleine voetafdruk en hendel die gemakkelijk kan worden ingeklapt.

Binnenkant van de T191

- 1. Verminder de vermoeidheid** van de gebruiker met een verstelbare hendel en comfortabele greep voor gemakkelijk gebruik van de machine.
- 2. 3-traps zuigmotor** voor hoogwaardige wateropvang.
- 3. Eenvoudig te verwijderen vuilwatertank** voor snel reinigen en accu-toegang.
- 4. Hoge reinigingsproductiviteit** met grote tankinhoud en lange draaitijden.
- 5. Uitstekende droging en consistente wateropname** dankzij het parabolische dweilrubber en de positie.
- 6. Vereenvoudig de training van gebruikers** met preventief dagelijks onderhoud met gele contactpunten.



Technische gegevens van de T191

FUNCTIE	SPECIFICATIE	
	PAD ASSIST	MET SNOER
Reinigingsbreedte	455 mm	
Maximale theoretische productiviteit (per uur)	1631 m ² /uur	
Geschatte dekking (per uur)*	1187 m ² /uur	
Schrobsnelheid	3,5 km/u	
Snelheid borstel/pad	140 rpm	
Druk borstel/pad	21 kg	
Capaciteit schoonwatertank	28 l	
Capaciteit vuilwatertank	30 l	
Loopduur accu - tot uur**	2,5	-
Accuvoltage	24V (2x12)	-
Afmetingen - L x B x H (hendel rechtop)	960 x 550 x 718 mm	
Afmetingen - L x B x H (opslagpositie met neergeklapte hendel)	960 x 550 x 1220 mm	
Dweilrubberbreedte	550 mm	
Gewicht (incl. zwaarste accu)	93 kg	48 kg
Geluidsniveau (oor gebruiker)***	69 dB	80 dB

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

** Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingstijdenhandboek.*

*** Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkstijden.*

**** Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) en OSHA*

Voor een demonstratie of meer informatie,
bel +31 413 241 111 of e-mail info.nl@tenantco.com

TENNANT NV
tenant.nl