



OP ZOEK NAAR NIEUWE MANIEREN
OM BETER SCHOON TE MAKEN

T1581

Opzit- schrobmachine

Productiviteitsverbetering

Verbeter uw schoonmaakprestaties en zorg ervoor dat uw vloeren er op hun best uitzien met een veelzijdige en gebruiksvriendelijke middelgrote schrob-zuigmachine. De T1581 is in staat om grote harde vloeroppervlakken met licht tot middelmatig vuil en vlekken effectief te reinigen in sectoren zoals de logistiek, retail en productie.

Beschikbare technologieën



ec-H₂O NanoClean®-technologie



Zeepdosering



Grote tankcapaciteit

Verhoog de productiviteit met de capaciteit van de schoonwatertank van 218 liter.



Eenvoudige bediening

Gebruiksvriendelijke bedieningselementen en snelle training, met opstarten met één knop.



Slim gebruik van reinigingsmiddel

Verbeter de reinigingsprestaties met het geïntegreerde reinigingsmiddeldoseersysteem voor een continu gebruik en kostenbesparingen.

De kern van de T1581

1. Eenvoudige bediening

met drie vooraf ingestelde programma's, zodat de gebruiker het programma kan selecteren dat het beste bij de reinigingssituatie past.

2. Behoud

reinigingsprestaties op oneffen oppervlakken met het zelfnivellerende systeem dat automatisch de hoogte van het schrobdek aanpast aan het vloeroppervlak.

3. Grote, drukgevoelige

afvoerslang voor de vuilwatertank, voor snelle en rommelvrije tankdrainage.

4. Grote schoonwatertank

met niveaumeter en aftapslang.

5. Constante wateropname

met duurzaam v-vormig dweilrubberontwerp en standaard Linatex® dweilrubberbladen.

6. Verminder de

onderhoudstijd door gemakkelijke toegang tot dagelijkse onderhouds- en servicezones met een intuïtief ontwerp.



Technische gegevens van de T1581

FUNCTIE	SPECIFICATIE	
	1050 mm SCHIJF	1000 mm CILINDRISCH
Reinigingspad	1049 mm	984 mm
Productiviteit theoretisch max.	6458 m ² /uur	7085 m ²
Schrobsnelheid	7,2 km/uur	
Borstelsnelheid	200 tpm	1000 tpm
Borsteldruk	116 kg	37 kg
Capaciteit schoonwatertank	218 liter	
Capaciteit vuilwatertank	237 liter	
Gebruikstijd accu	tot 5 uur (natte accu) / tot 4 uur (gelaccu)	
Accuvoltage	36 V	
Afmetingen (L x B x H)	2006 x 1180 x 1508 mm	
Dweilrubberbreedte	1380 mm	
Gewicht (incl. zwaarste accu)	1150 kg	1175 kg
Externe draaicirkel (van muur tot muur)	2440 mm	2570 mm
Maximale helling	16 %	
Geluidsniveau (oor gebruiker)***	77 dBA	79 dBA

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

* Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingstijdenhandboek.

** Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkstijden.

*** Geluidsniveau (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) en OSHA

Voor een demonstratie of meer informatie,
bel **+31 413 241 111** of e-mail **info.nl@tennantco.com**

TENNANT EUROPE NV
tennant.nl